



型 式	SOL-10PIR-60K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED 10W		
定格 光束	1080Lm		
色 温 度	6000K		
照 射 角	70°		
点灯 モード	A	出力25%にて常時点灯	
	B	センサー感知で出力100%点灯(15~20秒)↔微弱	
	C	センサー感知で出力100%点灯(25~30秒)↔消灯	
照度		出力100%点灯	出力25%点灯
	1m	470Lx	120Lx
	2m	125Lx	30Lx
	3m	60Lx	15Lx
	4m	35Lx	10Lx
	5m	25Lx	6Lx
点灯時間	A	12.5時間	
点灯回数	B,C	約200回	
充電 時間	5時間		
充 電 池	リチウムイオン		
	DC3.7V 8000mAh		
球 寿 命	50000時間		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	-20~45℃		
使用環境照度	30Lx以下		
人感センサー有効距離	15m		
付 属 品	パイプ取付金具(φ38.1~φ60.5)…1		
	アンカーボルトM6…2本		
質 量	1.4kg		

注1 当器具のLED素子交換はできません。
注2 LEDの光色、明るさにはバラつきがあります。
注3 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4 球寿命は光束が70%に低下するまでの期間です。
注5 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS 品 名			ソーラーLEDセンサーライト 「エコフラッシュ」		コード		11410	
MODEL 型 式			SOL-10PIR-60K		APPD 承 認		CHCK 検 図	
MATERIAL 材 質			-		DESIGN 設 計		DEF 製 図	
REMARKS 備 考			-				I	
3D ANGLE 第 三 角 法			SCALE 尺 度		1/4		作成日	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X		2018.03.19			
					SOL-10PIR-60K			

