

[会社情報](#)[製品情報](#)[サポート](#)[投資家情報](#)[採用情報](#)[サステナビリティ](#)[製品情報TOP](#)[発電機](#)[溶接機](#)[コンプレッサ](#)[特殊機器](#)[製品動画](#)[製品の豆知識](#)[発電機TOP](#)[可搬形ディーゼル発電機 \(DCAシリーズ/TLGシリーズ\)](#)[携帯/小型発電機](#)[非常用自家発電設備](#)[その他の発電装置](#)[可搬形ディーゼル発電機 \(DCAシリーズ/TLGシリーズ\)](#)[極超低騒音型 \(USシリーズ\)](#)[静音発電機 マーリエ](#)[サイマルジェネレータ\(三相・単相同時出力\)](#)[エコベース機\(DCA-Eシリーズ\)](#)[ビッグタンク搭載エコベース機 \(DCA-Bシリーズ\)](#)[ノーマルベース機](#)[第2次基準エンジン搭載機](#)[2極タイプ \(TLGシリーズ\)](#)[単相機\(DCA-LSX/ESXシリーズ\)](#)[ホーム](#)[製品情報](#)[発電機](#)[可搬形ディーゼル発電機 \(DCAシリーズ/TLGシリーズ\)](#)[極超低騒音型 \(USシリーズ\)](#)[DCA-45USKB3](#)

## DCA-45USKB3



**夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB  
大容量燃料タンク搭載で長時間運転に対応。**

<特長>

- 夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
- 大容量燃料タンク搭載で約74時間相当の運転が可能です。(\*50Hz 50%負荷時)
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 2段階表示予警報灯を装備
- 3電源仕様標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

## 仕様諸元

## お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へ  
お願いいたします。

地域を選択



## 電源切替

3電源仕様	標準 (ワンタッチ切替)
三相・単相切替仕様	-
複電圧 (200/400V) 仕様	-
周波数	50/60Hz
三相4線式200V級 ( )表記の場合はオプション対応です。	出力 37/45kVA 電圧 200/220V 電流 107/118A
三相4線式400V級 ( )表記の場合はオプション対応です。	出力 37/45kVA 電圧 400/440V 電流 53.0/59.0A
単相3線式100/200V級 ( )表記の場合はオプション対応です。	出力 21.4/26.0kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 107A×2/118A×2 107/118A
力率	三相0.8(遅れ) 単相1.0

エンジン	クボタ V3800-DI-T-K3A
燃料	軽油
燃料タンク	350L
寸法 全長×全幅×全高	1,990×950×1,640mm
エコベース容量	-
乾燥質量	1,200kg
整備質量	1,530kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 80dB 7mdB(A) 49/52dB 騒音指定 超低騒音型
排出ガス指定	第3次
定価 (税別)	¥ 5,720,000