

## 軽量32kgで低騒音

- 鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)
- 別売品の並列運転キットで最大3.8kVAまで対応
- 2段積みもできます。

### GE-2000SS-IV



交流(AC)20Aコンセント×2  
(合計20Aまで)



2段積み  
OK!

32  
kg



操作盤/コンセント



## 移動や運搬に便利な大径キャスター搭載

- セルモーター(リコイル付)で始動はラクラク。
- 鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)
- 車輪ストップ付

操作盤/コンセント



68  
kg



### GE-2800SS-IV2



交流(AC)15A  
コンセント×2      交流(AC)30A  
コンセント×1  
(合計28Aまで)

## 1人でもラクラク運搬出来る軽量ボディ

- 保管・運搬に便利なコンパクト設計
- 車に積み降ろししやすい軽量ボディ29kg!

操作盤/コンセント



29  
kg



### GE-2500-IV2



交流(AC)15A  
コンセント×2      交流(AC)30A  
コンセント×1  
(合計25Aまで)

項目	型式	防音型 / ガソリンエンジン発電機 <インバータ>		パイプフレーム型 / ガソリンエンジン発電機 <インバータ>
		GE-2000SS-IV	GE-2800SS-IV2	GE-2500-IV2
<b>発電機</b>				
電気用品安全法適合		○	○	○
周波数 Hz		50/60 (ワンタッチ切替)		
出力 kVA		2.0	2.8	2.5
電圧 V		100		
電流 A		20	28	25
コンセント数 × 個		20A×2	15A×2+30A×1	
力率		1.0		
相数		単相 2線式		
12V 直流電源		DC コンセント (12A×1)	DC コンセント (12A×1)	-
<b>ガソリンエンジン</b>				
名称		ヤマハ MZ175		
形式		空冷4サイクル OHV		
総排気量 mL		171		
始動方式		リコイルスタータ式	セル式リコイル付	リコイルスタータ式
燃料		無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク L		6.0	12.0	9.0
連続運転時間	1/4 負荷時 h	8.6*1	18.1*1	13.2*1
	定格負荷時 h	5.0	7.6	6.1
<b>寸法・質量</b>				
全長 × 全幅 × 全高 mm		527×419×461	680×445×555	487×395×425
乾燥質量 kg		32	68	29
<b>騒音値</b>				
音圧レベル	1/4 負荷時 7mdB(A)	54.5*1	54.5*1	65*1
	定格負荷時 7mdB(A)	61	61	68
音響パワーレベル LwA dB*2		86●	85●	92○

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 \*1…エコノミーコントロールON時 \*2…音響パワーレベル無負荷定格回転時