

## 片手でラクラク運べる ハンディタイプ

- 乾燥質量12.7kgの軽量・コンパクトボディ
- 直流12Vバッテリー充電専用コンセント付



### GE-900SS-IV



交流 (AC) 15Aコンセント×2  
(合計9Aまで)

## 手頃なボディサイズと 発電出力を両立

- 直流12Vバッテリー充電専用コンセント付
- 並列運転キット (別売) で、最大3.0kVA発電可能



### GE-1600SS-IV



交流 (AC) 20Aコンセント×2  
(合計16Aまで)

## お仕事に、非常時に幅広く使える1.8kVA

- 並列運転キット(別売) で最大3.6kVA発電可能
- 直流12Vアクセサリソケット付
- ブーストシステムで、モータ起動がスムーズに
- デジタルマルチメータ搭載

### GE-1800SS-IV



交流 (AC) 20Aコンセント×2  
(合計18Aまで)



項目	型式	防音型 / ガソリンエンジン発電機 < インバータ >		
		GE-900SS-IV	GE-1600SS-IV	GE-1800SS-IV
<b>発電機</b>				
電気用品安全法適合		○	○	○
周波数 Hz		50/60 (ワンタッチ切替)		
出力 kVA		0.9	1.6	1.8
電圧 V		100		
電流 A		9	16	18
コンセント数 ×個		15A×2	20A×2	
力率		1.0		
相数		単相 2線式		
12V 直流電源		DC コンセント (8A×1)	DC コンセント (12A×1)	アクセサリソケット (3A×1)
<b>ガソリンエンジン</b>				
名称		ヤマハ/MZ 5 0	ヤマハ MZ80V3-20i	ヤマハ MZ80V3-22i
形式		空冷 4 サイクル OHV		
総排気量 mL		50	79	79
始動方式		リコイルスタータ式		
燃料		無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク L		2.5	4.2	4.7
連続運転時間	1/4 負荷時 h	11.9*1	10.5*1	10.5*1
	定格負荷時 h	4.1	4.2	4.2
<b>寸法・質量</b>				
全長 × 全幅 × 全高 mm		450×240×380	490×280×445	555×300×470
乾燥質量 kg		12.7	20	25
<b>騒音値</b>				
音圧レベル	1/4 負荷時 7mdB(A)	48.5*1	51.5*1	57*1
	定格負荷時 7mdB(A)	60.5	61	65
音響パワーレベル LwA dB*2		86●	86●	92●

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 \*1…エコミーコントロールON時 \*2…音響パワーレベル無負荷回転時