

## HOTGUN（ホットガン）HG30RS

🏠 > 製品情報 > 業務用熱機器（灯油ヒーター・電気ヒーター） > 熱風式ヒーター > HOTGUNシリーズ > HOTGUN（ホットガン）HG30RS > 仕様

製品TOP | 仕様 | 寸法

## 主要諸元

熱出力 (kW)	8.8 (強) 6.3 (弱)
熱出力 (kcal/h)	7,600 (強) 5,400 (弱)
燃料消費量 (L/h)	0.91 (強) 0.65 (弱)
油タンク容量 (L)	7.3
燃焼持続時間 (h)	8 (強) 11 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時：47/52W 燃焼時：35/39W
温風吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	2.3 (強) 2.0 (弱)
運転音 (dB (A))	58 (強) 54 (弱)
首振角度または温風吐出角度 (度)	上方17～下方17
外形寸法 (高さx幅x奥行mm)	420x255x535 吐出口φ157
質量 (タンク空時) (kg)	11.5
使用環境温度	-20～40°C

## 安全装置

炎監視	点火ミスや燃焼中に失火したときに、自動的に消火します。
油切れ検知	運転中に油タンク内の灯油の量が少なくなったときに、自動的に消火します。
過熱防止	ヒーターが異常に過熱したときに、自動的に消火します。
対震自動消火	運転中に振動や衝撃を受けたときに、自動的に消火します。
ファン回転異常検知	運転中に燃焼ファンの動作に異常が生じたときに、自動的に消火します。
停電時安全	運転中の停電発生から電源が復帰したときに、自動的に運転を開始することを禁止します。
過負荷保護	機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに、電源を遮断します。

カタログ[PDF:21.2MB]

お問合せ

## ➤ HOTGUNシリーズ

### ➤ 製品情報

- 農業機械
- 施設機器 (ライスセンター)
- 精米機械
- 測定分析機器
- 業務用熱機器 (灯油ヒーター・電気ヒーター)
- 環境関連機器 (冷風機・加湿機・送風機)

### ➤ 静岡製機について

- 私たちのミッション
- ごあいさつ
- 品質・環境方針
- 新社屋のご案内
- 会社概要
- 会社沿革
- 社内活動
- 営業所一覧

### ➤ お客様サポート

- 【農業分野製品】お問合せ先
- 【産業分野製品】お問合せ先
- 取扱説明書
- 【農業分野製品】機械点検・整備

### ➤ 販売店様向け

- 【農業分野製品】各種資料
- 【産業分野製品】各種資料・修理サービス店情報

### ➤ 直

### ➤ 採

### ➤ お

### ➤ 新

### ➤ 個

### ➤ 利

### ➤ サ

Copyright © Shizuoka Seiki Co., Ltd. All rights reserved.