



J&S

J&S WEBSITE



45cmスタンド扇（開放式） J450

スタンダード業務用扇風機

- 特徴
- ・開放型モーター
 - ・プラスチック羽根（ABS樹脂）、羽根径45cm
（アルミ羽根に変更も可能）
 - ・サーマルプロテクター（モーター保護機能）付き
 - ・3段階風量切り替え
 - ・左右自動首振り機能付き（左右70度）

仕様 電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：130/150W

風速：240/280m/min

風量：120/140m³/min

※高周波やオイルミストが発生する場所でご使用される場合は、アルミ羽根をご使用下さい。



風量：195/234m³/min

60cmスタンド扇（開放式）60JS-1V

大風量！60cm羽根モデル

- 特徴
- ・開放型モーター
 - ・アルミ羽根、羽根径60cm
 - ・サーマルプロテクター（モーター保護機能）付き
 - ・3段風量切り替え
 - ・三脚折りたたみ式
 - ・左右自動首振り機能付き（左右70度）

- 仕様
- 電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：170/210W
風速：390/468m/min

45cmスタンド扇（全閉式）45Z1V

耐久性に優れた全閉式モータータイプ

- 特徴
- ・粉塵、油煙などに強い全閉式モーター
 - ・樹脂羽根（ABS樹脂）、羽根径45cm（アルミ羽根に変更も可能）
 - ・サーマルプロテクター（モーター保護機能）付き
 - ・3段風量切り替え
 - ・三脚折りたたみ式
 - ・左右自動首振り機能付き（左右70度）
 - ・NSKベアリング使用

- 仕様
- 電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：110/135W

風速：245/285m/min

風量：125/145m³/min

※高周波やオイルミストが発生する場所でご使用される場合は、アルミ羽根をご使用下さい。



45cmスタンド扇（全閉式）45ZTS2V

経済的な三相200Vタイプ

- 特徴
- ・ 粉塵、油煙などに強い全閉式モーター
 - ・ 樹脂羽根(ABS樹脂)、羽根径45cm（アルミ羽根に変更も可能）
 - ・ サーマルプロテクター（モーター保護機能）付き
 - ・ 3段風量切り替え
 - ・ 三脚折りたたみ式
 - ・ 左右自動首振り機能付き（左右70度）
 - ・ NSKベアリング使用



仕様 電源：三相200V 50/60Hz
消費電力：110/135W
風速：245/285m/min

風量 : 125/145m³/min

※高周波やオイルミストが発生する場所でご使用される場合は、アルミ羽根をご使用下さい。

※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。

¹ 希望小売価格

² (税込)

[概要](#) | [利用規約](#) | [返金条件と返品取消申請書](#) | [配送/支払い条件](#) | [プライバシーポリシー](#) | [Cookie ポリシー](#) | [サイトマップ](#)

[ログイン](#)