

ホーム > 製品情報 > 高圧洗浄機 > 200V水タンク付 > SAR-1535N1 [60Hz]

モーター式

200V水タンク付

SAR-1535N1 [60Hz] **生産終了**

> [後継機種はこちら](#)

水量15L/min・圧力35MPa(357kgf/cm²) (11kw/15.0PS)ステンレスタンク付モデル

コンパクト



取扱説明書



仕様書



パンフレット

機能・特徴

- <コンパクト> ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディー
- <自動運転機能> 自動運転機能を搭載
- <ステンレスタンク> SUS水タンク付でサビによるトラブル解消

用途

- 土木建設機械の泥落としに
- 管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
- 工場内の設備として
- 畜舎の床等の洗浄に

2段積みも可能



標準付属噴射ガン



製品仕様

製品仕様

コードNo.
03A191
寸法 長さ×幅×高さ(mm)
1060×580×790
質量(kg)
158
水タンク容量(L)
100.0(SUS)

ポンプ

圧力MPa(kgf/cm ²)
35.0(357)
水量(L/min)
15
回転数(min ⁻¹)
1750

モーター

出力(kW)
11/1750min-1(極数:4P)
電圧(V)
動力回路:200/操作回路:200



電流(A)
45(絶縁:F種)
起動方式
直入れ
キャブタイヤ
14mm ² ×4芯×10m

標準付属品

部位	コードNo.	パーツ名称
ガン	04P52009	噴射ガンASY 35MPa 高圧クイックRL56青*
ノズル	040002298	噴口直射 1/8 MCP37
高圧ホース	04T50031120	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPa クイック*
キャブタイヤケーブル	040004746	キャブタイヤASY 4芯 14mm ² -10m

オプション

オプションノズル

部位	コードNo.	パーツ名称
トルネードノズル 	0404651	トルネードノズル 35MPa 030 *
サンドブラストキット 	04000098T	サンドブラスト超硬ノズルチップ #37 350kgf

オプションホース

部位	コードNo.	パーツ名称
高圧ホース	04T50031110	高圧ホースASY BH 3/8×10m 35MPa クイック *
高圧ホース	04T50031130	高圧ホースASY BH 3/8×30m 35MPa クイック *

その他

部位	コードNo.	パーツ名称
その他	049991298	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 11kw *

納入事例

- ＜ [養生敷板の洗浄](#) ＞
- ＜ [養殖用コンテナのフジツボ落とし](#) ＞
- ＜ [断熱材\(スタイロフォーム\)の除去](#) ＞
- ＜ [改修工事の外壁洗浄](#) ＞
- ＜ [資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄](#) ＞
- ＜ [敷鉄板の錆落とし](#) ＞
- ＜ [圧力指定外壁洗浄の洗浄テスト](#) ＞
- ＜ [土木工事用仮設配管の洗浄](#) ＞
- ＜ [サンドブラストでの仮設資材洗浄](#) ＞
- ＜ [建設機械のバケットの洗浄 \(4\)](#) ＞
- ＜ [牛脂の除去作業](#) ＞

モデル比較

外観		
製品名	> SAR-1535NS1 [60Hz]	> SRT-1525NSB [60Hz]
タイプ	200V外部吸水型タンクレスモデル	200Vコンパクト型
圧力MPa(kgf/cm ²)	35.0(357)	25(255)
水量(L/min)	15	15
出力(kW)	11.0/1750min-1(極数:4P)	7.5/1750min-1(極数:4P)
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1060×525×643	993×650×843
質量(kg)	149	97.5

製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

業務用高圧洗浄機・ドライ型ミスト発生装置

無料で出張実演も可能です!

お問い合わせは専用フリーダイヤルで

 **0120-927-687**



スーパー工業株式会社

©SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.