

ホーム > 製品情報 > ドライ型ミスト発生装置 > 移動式タイプ > SFJ-2000SP

移動式タイプ

SFJ-2000SP **生産終了**

[> 後継機種はこちら](#)

ミスト到達距離最大10m。冷却効果最高6°C気温を下げます。

ミスト



取扱説明書



仕様書

[> 取扱説明書・仕様書ご利用](#)

特徴・メリット

- 水タンクを搭載し、移動可能なフォグユニットです！
- 霧を噴霧し、気化熱を利用した冷却効果で、最高6℃気温を下げます。

- 間欠タイマー機能、湯水装置、左右自動首振り機能、1点吊りフック付
- 風量は無段階の調節が可能
- 高さ調節が出来ます（ダンパーを搭載しているので調節が容易）
- 無風状態の推進距離約10m
- 水道直結可能

SFJミスト飛距離及び冷却温度測定

使用手順動画

- > [運転準備](#)
- > [運転中の使用例](#)
- > [日常点検について](#)
- > [焼結フィルターの交換方法](#)

製品仕様

製品仕様

コードNo.	
090004	
噴霧量(L/min)	
0.24	
粒子径(μm)	
約20～40	

電源(V)
単相100
出力(kW)
ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
間欠タイマー機能
あり
風量調整
無段階
首振り角度
60°
首折れ角度
40°
水タンク(L)
50(ボールタップ付・最大容量60)
ファンサイズ(mm)
φ450
ノズルタイプ×個数
J08タイプ×5個
定格消費電力(kW)[W]
0.7[700]
寸法 長さ×幅×高さ(mm)

710×530×(1750最少～2020最大)

質量(kg)

48

製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ



 スーパー工業株式会社

©SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.