

DLW-320LS2/DLW-200X2LS



仕 様

項 目		型 式	DLW-320LS2	DLW-200×2LS	
直 流 溶 接 電 源	定 格 出 力	kW	7.90/8.74	1人:単独使用7.90/8.74 2人:同時使用3.90×2/4.39×2	
	定 格 電 流	A	260/280	1人:単独使用260/280 2人:同時使用150/165	
	定 格 電 圧	V	30.4/31.2	1人:単独使用30.4/31.2 2人:同時使用26.0/26.6	
	溶 接 電 流 範 囲	A	30~300/30~320	1人:単独使用30~300/30~340 2人:同時使用30~180/30~200	
	定 格 使 用 率	%	100		
	適 用 溶 接 棒	mm	φ2.0~6.0	1人:単独使用φ2.0~6.0 2人:同時使用φ2.0~4.0	
交 流 電 源 ※1	周 波 数	Hz	50/60		
	三 相	定 格 出 力	kVA	10.7 / 11.8	
		定 格 電 圧	V	200/220	
		力 率		0.8(遅れ)	
	単 相	定 格 出 力 ^{*2}	kVA	7.0 / 7.7	
		定 格 電 圧	V	100/110	
		専 用 端 子	kVA×個	3.0×1	
		コ ン セ ン ト	kVA×個	1.5×4	
力 率		1.0			
デ ィ セ ル エ ン ジ ン	名 称		クボタ D902-K3A		
	形 式		水冷4サイクル渦流室式		
	定 格 出 力	kW	14.9/17.8		
	定 格 回 転 速 度	min ⁻¹	3000/3600		
	総 排 気 量	L	0.898		
	燃 料		軽 油		
	燃 料 消 費 量 ^{*3}	L/h	2.18 / 2.56		
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	36		
バ ッ テ リ	×個	55B24L×1			
寸 法 ・ 質 量 等	全長×全幅×全高	mm	1410×680×760	1410×680×760	
	乾燥質量[整備質量]	kg	386[427]	399[440]	
	騒 音 値	7m dB(A) ^{*4}	64/66	64/67	
		LwA dB ^{*5}	92 ●	91 ●	
	排出ガス対策指定機		第3次		

騒音値:●...超低騒音型指定機 ※1 溶接・交流電源を同時に使用する場合は「取扱説明書」に従ってお使いください。 ※2 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 ※3 溶接定格負荷、溶接使用率50%、eモード(可変速/低速モードまたは高速/低速モード)、アイドルストップ<OFF>時の値です。 ※4 音圧レベル 無負荷7m四方平均値です。 ※5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

DLW-320LS2

DLW-200×2LS

操作盤

操作盤

操作盤

●溶接端子12mm

●溶接端子12mm