

HSD・HSDE型

水中ポンプ

一般排水用

サンド用

低水位排水用

ディーブウエル用

陸上ポンプ



水中泥水ポンプ

吐出し口径mm	50
出力kW	0.55

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム 鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。

モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。

ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。

電極式自動タイプ(HSDE型)。

(A)電源を接続するだけで自動運転ができます。

(B)連続濁水運転による騒音を防止するための

全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかると

1. 一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。

- 本サイトに記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、実際のご採用にあたりましては、お手数ですが納入仕様書をご請求くださいますようお願い申し上げます。
- 本サイトに記載された各種商品情報に示してある単位および数値は一部を除き国際単位系(SI)によるものであり、[]で示してある数値は参考として併記したものです。



[Page Top](#)

サイトのご利用にあたって | プライバシーポリシー |

本ウェブサイト内の「〇〇型」の表記は、当社の機種/型式記号です。
本ウェブサイトに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 鶴見製作所