

広さと用途に合わせて選べる、充実のラインナップ

RKF
シリーズは
日本国内製

圧倒的な涼感
大風量
RKF 506α
オープン価格



人気の
スタンダードクラス
RKF 406α
オープン価格



静音
運転音が小さい
RKF 306α
オープン価格



型 式	RKF 506α		RKF 406α		RKF 306α	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	7.5kW	8.5kW	3.9kW	4.4kW	2.7kW	3.0kW
寸法（高さ×幅×奥行）	H1565×W673×D658		H1367×W550×D563		H1223×W479×D471	
電 源	単相100V		単相100V		単相100V	
消費電力	360W	500W	178W	245W	75W	100W
風 量※2	130m³/min（最大）	150m³/min（最大）	105m³/min（最大）	116m³/min（最大）	77m³/min（最大）	87m³/min（最大）
水蒸発量※1	10.2ℓ/h	12.2ℓ/h	5.0ℓ/h	5.6ℓ/h	4.0ℓ/h	4.5ℓ/h
有効貯水量	50ℓ		50ℓ		36ℓ	
連続使用時間※1	4.8h	4.0h	10.0h	8.9h	9h	8h
オフタイマー付	1・4・8時間		1・4・8時間		1・4・8時間	
給水方式※3	タンク貯水式（自動給水可能）		タンク貯水式		タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音（最大）	62dB（A）	66dB（A）	59dB（A）	63dB（A）	48dB（A）	51dB（A）
ファン径	450mm		400mm		300mm	
質 量	74kg		51kg		38kg	
風向・風量	左右・上下各40° オートスイング、風量可変		左右・上下各40° オートスイング、風量可変		上下手動、風量可変	
その他	タンク着脱式、自動停止機能（冷却エレメント乾燥機能）、消耗品お知らせ機能、キョロク機能、消臭バック1ヶ付					
標準価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格	

30m先まで
涼風が届く
RKF 723
オープン価格



電源コード長さ/4芯3mケーブル
※プラグ無し
※インバーター使用。
必ずアースを取ってください。

型 式	RKF 723		RKF 711	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	15kW		15kW	
寸法（高さ×幅×奥行）	H1768×W1031×D952		H1768×W1031×D952	
電 源	三相200V		単相100V	
消費電力	1.2kW		750W	
風 量※2	400m³/min（最大）		400m³/min（最大）～50m³/min（最小）	
水蒸発量※1	22.4 ℓ/h（最大）		22.4 ℓ/h（最大）～1.9 ℓ/h（最小）	
有効貯水量	80ℓ		80 ℓ	
連続使用時間※1	3.6h		3.6h	
オフタイマー付	1～8時間（1時間毎）		1～8時間（1時間毎）	
給水方式※3	タンク貯水式（自動給水可能）		タンク貯水式（自動給水可能）	
安全装置	水切れ検知・インバーター過負荷保護・過電流保護		水切れ検知・インバーター過負荷保護・過電流保護	
運転音（最大）	79dB（A）		73dB（A）	
ファン径	700mm		700mm	
質 量	184kg		183kg	
風向・風量	左右・上下各オートスイング、風量無段階可変		左右・上下各オートスイング、風量無段階可変	
その他	タンク着脱式、自動停止機能（冷却エレメント乾燥機能）、消臭パック1ヶ付			
標準価格	オープン価格		オープン価格	

9m先左右各7mの
ワイド涼風
RKF 711
オープン価格



電源コード長さ/3芯3mケーブル
※ボックプラグ付
※インバーター使用。
必ずアースを取ってください。

⚠ ご注意 ※1 上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです ※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。 ※3 RKF306α・406αはオプションにて自動給水が可能です。
○冷風運転停止時は冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(20～40分間の乾燥運転 (RKF711・723は30～50分間))
○狭い密閉された空間で使用すると温度が上がり冷却性能が発揮できません。○使用周囲温度5℃～45℃ ○この気化式冷風機は業務用です。一般家庭用ではありません。

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

■お問い合わせ■

- デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。
- このカタログ内容は令和5年7月1日現在のものです。

インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を常に考えています。

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.011-782-5294
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.0229-23-7219
関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786
中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.0944-88-9136
産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-2825

●FAX
北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464
関東営業所 03-6904-0302 中部営業所 0538-23-1608
関西営業所 06-6432-7487 産機企画課 0538-23-2890
九州(営)駐在 06-6432-7487

気化式冷風機

RKF series

711・723・506α・406α・306α

αタイプ
新登場

日本国内
生産

フロン排出
抑制法には該当
しません

熱中症対策・室内換気

- 圧倒的な風速と到達距離でクールエリア拡大
- 抜群の涼しさと排熱ゼロで体感温度を程よく低下
- やさしい涼風で作業環境を改善
- 消費電力はスポットエアコン比、わずか1/7! CO2排出量を抑制

Shizuoka Seiki

<https://www.shizuoka-seiki.co.jp>

夏の節電

地球にやさしい緑風。夏場の省電力に活躍!!

