

今までこのような事はございませんでしたでしょうか。

騒音で現場付近の
住民の方の苦情に
困っている…

配線・配管がもっと
簡単に出来ないものかと、
悩んでいる…

スペースの狭い
現場でも設置できない
だろうか…

真空ウェルポンプ

特許出願中



GV2-37W 9.2KW

低騒音設計で、ノッチタンク
一体型で場所もとらず。総出力は
9.2kw に抑えても、最大排水量は
1400 ℓ / min と省エネでパワー大。
下水道の本管工事など長期にわたる
工事、水量の多い現場にも十分対応
できます。

★低騒音 市街地工事・
夜間工事に最適
★コンパクト
制御盤・ノッチタンク一体型
★配管・配線が 最小限 で済む
・省エネ設計でパワー大

修理屋だからこそ、お客様のご希望に応じて改良も致します。

HATTORI VACUUM PUMP



元々、低騒音設計ポンプですがポンプカバー（別売）で覆う事により、さらに低騒音型にする事が出来ます。



排水溝が高い場合は水中ポンプより直接に排水する事が出来ます。
（ただし、真空ポンプの循環水が必要な為バルブを付けて使用して下さい）



施工例①



施工例②

GV2-37W 仕様		
口	径	100 mm
最	大	真 空
		650 mmHg
最	大	風 量
		2.2 m ³ /min
最	大	排 水 量
		1400 ℓ/min
総	出	力
		9.2 Kw
寸	法	2,200 × 670 × 1,300L ノッチタンクー体型
重	量	500 kg

■お問い合わせは…